

HIKVISION®



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 8 canaux et 2 mpx de résolution maximale

IDS-7208HQHI-M1/S

VIDÉO

Canaux BNC	8
Canaux IP	10, remplaçant les canaux BNC
Caméras IP acceptées	8 caméras BNC + 2 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTV	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Oui
Résolution des caméras IP	6 Mégapixels
Résolutions admises CVBS	704 x 576

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	2 Mpx
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement HDTV	2 Mégapixels (1080p)
Résolution enregistrement AHD	2 Mégapixels (1080p)
Images par seconde Stream principal	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Images par seconde Extra Stream	WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compression audio	G.711U
Débit binaire audio	64Kbps par canal

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
--------------------	---

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	64
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	Software CMS Safire Control Center
App	Hik-Connect

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	315 x 242 x 45 mm
Matériel	Métal
Poids net	1190 g
Poids avec emballage	1780 g

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	18W
Ampérage	1500mA

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Acusense
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

VCA	Oui
Détection de mouvement	Oui

Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	1080P
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
RS485	1

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	4 canaux
Type d'identification	Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion

