



## Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 32 canaux et 2 mpx de résolution maximale

### XVR5232AN-I3

#### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 2 Mpx                                                                                        |
| Bande passante d'entrée              | 128Mbps                                                                                      |
| Compression de vidéo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                              |
| Résolution enregistrement HDCVI      | 2 Mégapixels (1080p)                                                                         |
| Résolution enregistrement HDTVI      | 2 Mégapixels (1080p)                                                                         |
| Résolution enregistrement AHD        | 2 Mégapixels (1080p)                                                                         |
| Images par seconde Stream principal  | 5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps) |
| Images par seconde Extra Stream      | D1 / CIF (1 ~ 25fps)                                                                         |
| Débit binaire de vidéo               | 32Kbps ~ 6144Kbps par canal                                                                  |
| Compression audio                    | G.711A / G.711U / PCM                                                                        |
| Fréquence d'échantillonnage audio    | 8KHz, 16 bit par canal                                                                       |
| Débit binaire audio                  | 64Kbps par canal                                                                             |
| Bande passante de sortie             | 128Mbps                                                                                      |

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro du ports RJ45 | 1                                                             |
| Vitesse RJ45         | 10 / 100 / 1000 Mbps                                          |
| Appareils mobiles    | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF                | Oui                                                           |
| Vision à distance    | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Software             | SmartPSS                                                      |
| App                  | iDMSS / gDMSS                                                 |

#### SORTIE DE VIDÉO

|                    |   |
|--------------------|---|
| Numéro sortie HDMI | 1 |
|--------------------|---|

#### VIDÉO

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Canaux BNC                | 32                                        |
| Caméras IP acceptées      | 32 caméras IP (remplaçant les canaux BNC) |
| Formats vidéo             | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP             |
| Résolutions admises HDCVI | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx                 |
| Résolutions admises HDTVI | 5MP / 4MP / 3MP / 2Mpx / 1Mpx             |
| Résolutions admises AHD   | 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx          |
| Résolution des caméras IP | 6 Mégapixels                              |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Installation         | Bureau / Rack     |
| Dimensions           | 375 x 289 x 53 mm |
| Matériel             | Métal             |
| Poids net            | 1980 g            |
| Poids avec emballage | 3150 g            |
| Châssis              | 1U                |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 17W    |
| Ampérage            | 5000mA |

#### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 90%            |

#### REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Caméras simultanées en reproduction | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 |
| Mode Sauvegarde                     | Dispositif USB / Red         |
| Reproduction synchronisé            | 1 / 4 / 9 / 16               |

#### ENTRÉES/ SORTIES

|         |   |
|---------|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Numéro sorties VGA | 1     |
| Numéro sorties BNC | 1     |
| Résolution HDMI    | 4K    |
| Résolution VGA     | 1080P |

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IoT                   | Oui                                                                                       |
| POS                   | Oui                                                                                       |
| Détection des visages | Oui                                                                                       |
| SMD PLUS              | Oui, 16 canaux (classification humains / véhicules) (uniquement pour caméras analogiques) |

## AUDIO

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Entrées audio                      | 1   |
| Sorties audio                      | 1   |
| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | Oui |

## STOCKAGE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Numéro disques durs admis             | 2         |
| Taille maximale du disque dur (unité) | 16 TB     |
| Type HDD                              | 3,5 SATA" |

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Technologie | 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP) |
| Série       | Série 5                                        |

## RECONNAISSANCE FACIALE

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre canaux avec reconnaissance faciale | 2 canaux de reconnaissance faciale (uniquement pour caméras analogiques)                                                                                                                                        |
| Gestion de bases de données               | Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara |

|       |   |
|-------|---|
| RS485 | 1 |
|-------|---|

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Processeur             | Processeur intégré de qualité industrielle |
| Système d'exploitation | Embedded LINUX                             |

## PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de canaux avec analyse | 4 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal (uniquement pour caméras analogiques) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

