technical datasheet



IMAGE

Capteur

HIKVISION°

Caméra cachée ip avec 2 megapixels et objectif fixe

-30 °C ~ 60 °C

DS-2CD2D25G1-D/NF

Résolution	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo		ONVIE Oui	
BLC	Oui	Nombro mavimum d	
HLC	Oui	´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe Ou	
WDR	WDR (120 dB)	Navigateur Web Explorer / Chrome / Firefox	
images par seconde	50fps	Logiciel de gestion iVMS-4200 / Hik	
Sortie de vidéo	RJ45	Appareils portables	
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Vue temps réel	Jusqu'à 15 canaux
Masque vie privée	Oui	Filtrage d´adresses	IP Oui
Système antibrouillard	Oui	Déconnexion de rés	Seau Oui
Type de codec	CBR / VBR	AUDIO (CAMÉRAS)	
Compression	H.265 / H.264	Entrée audio	1 Entrée
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)	Compression (audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 MP3 / PCM /
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)	Filtre bruit	SI
Sub stream 2 108	OP / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 /	fréquence d'échantillonnage	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Marque d'eau	320 x 240 (1fps) Oui	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / Taux bits G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~	
Miroir	On / Off	Continuouslin	192 Kbps (MP2L2)
ANALYSE VIDÉO		Sortie audio	1
Détection de franchissement d		ALIMENTATION ET	CONSOMMATION
Detection type	ligne/zona	Mode d´alimentation	on DC
Changement de scène	Oui	Tension	12V
Franchissement de ligne	Oui	Consommation (w)	1.5W
Intrusion	Oui	Ampérage 130mA	
Détection de mouvement	Oui	Type PoE Non disponible	
Objet abandonné	Oui	DISTANCE DORI	
Objet perdu	Oui	Détecter	48 m
Détection d´audio	Oui	Observer 19 m	
	Oui	Reconnaître	10 m
Video Tamper	Oui		

AMBIANCE

Température de fonctionnement

CMOS ®

technical datasheet

Bouton de reset

	1920 x 1080
	1/2.8'
1,	/3 ~ 1/100000s
	0.002Lux
	Fixe
	2.8 mm
ıme	F2.5
	94°
	PRO
	IP
	Cachée
	Cachée
	Cachée NAS
	NAS

Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Poids net	95 g
Poids avec emballage	200 g
VISION NOCTURNE Distance vision nocturne	No dispone
SYSTÈME (CAMÉRAS)	

Oui

