technical datasheet



Milesight

Caméra fisheye ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

MS-C8274-PA

VIDÉO (CAMÉRAS)		ANALYSE VIDÉO	
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
BLC	Oui		franchissement de ligne/zone
HLC	Oui		Conteo de personas, mapa de calor
3D-NR	Oui	Auto tracking Franchissement	Oui
AGC	Oui	de ligne	Oui
AWB	Oui	Détection de	Oui
WDR	WDR (120 dB)	mouvement Objet	
images par		abandonné	Oui
seconde	25fps	Objet perdu	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	Video Tamper	Oui
Mode jour / nuit Aut	omatique / Manuel	Heatmap	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones	Comptage de personnes	Oui
Système antibrouillard	Oui	Détection de	Oui
Type de codec	CBR / VBR	rôdeurs Classification	
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps	humain /	Oui
	265+ / H.265 / H.264	véhicule	
-	024 / 736 x 736 / 576	AUDIO (CAMÉRAS)	
	x 576 (1 ~ 25fps)	Microphone intégr	é Oui
Marque d'eau	Oui	Entrée audio	1 Entrée
Anti- scintillement	Oui	Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
IMAGE		fréquence	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Capteur	CMOS ®	d'échantillonnage Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
· — ·		Sortie audio	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Résolution capteur	3840 x 2160	Softle addio	•
Taille du capteur	1/1.8'	AMBIANCE	
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s	Température de fo	nctionnement -40 °C ~ 60 °C
Ilumination minimum	0.005Lux	Degré de protectio	n IP67
Ratio S/N	Plus de 55dB	Anti-vandale	IK10
ALIMENTATION ET CONSOMMATIC	DN	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Mode d´alimentation	DC	Humidité maximu	m 90%
Tension	12V	OCULAIRE	
Consommation (w)	8W	Type d´objectif	Fixe
Ampérage	670mA	Distance focale	1.5 mm
Alimentation PoE	Oui	Ouverture maximum du diaphragme F/1.8	

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af		
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU		Angle de vision	360°
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q	Série	Al Panoramic Camera Series
Logiciel de gestion	Milesight CMS	Technologie	IP
Filtrage d´adresses IP	Oui	Type de caméra	Fisheye
Déconnexion de réseau	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
DISTANCE DORI		Dimensions	45.4 x 140 (Ø) mm
Détecter	24 m	Poids net	700 g
Observer	10 m	Poids avec emballage	e 850 g
Reconnaître	5 m	AXES	
Identifier	2 m	Mouvement	Sans mouvement
VISION NOCTURNE		SYSTÈME (CAMÉRAS)
Distance vision nocturne	15 m	Bouton de reset	, Oui
Type de vision nocturne	IR		
Smart IR	Oui		
STOCKAGE			Milesight
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb		
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur		
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui		