

**Milesight**



## Enregistreur ip pour 16 canaux et 12 mpx de résolution avec 16 ports PoE

**MS-N7016-UPH**

### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 12 Mpx                                                                               |
| Bande passante d'entrée              | 160Mbps                                                                              |
| Compression de vidéo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                      |
| Mode d'enregistrement                | Continu / Événement (détection de mouvement, alarme, VCA, smart scan)                |
| Compression audio                    | G.711 / G.722 / G.726 / AAC                                                          |
| Fréquence d'échantillonnage audio    | 8KHz / 16KHz                                                                         |
| Résolutions                          | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui                                                                                  |
| Bande passante de sortie             | 160Mbps                                                                              |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Ports PoE            | 16                   |
| Numéro du ports RJ45 | 1                    |
| Vitesse RJ45         | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| ONVIF                | Oui                  |
| Type PoE             | 802.3at / af         |
| Consommation PoE     | 200W                 |
| Software             | Milesight CMS        |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                 |    |
|-----------------|----|
| Entrée d'alarme | 16 |
| USB 2.0         | 2  |
| USB 3.0         | 1  |
| RS232           | 1  |
| RS485           | 2  |
| Sortie d'alarme | 4  |

### STOCKAGE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numéro disques durs admis | 4 |
|---------------------------|---|

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Installation         | Rack                |
| Dimensions           | 440 x 320 x 66.8 mm |
| Matériel             | Métal               |
| Poids net            | 5000 g              |
| Poids avec emballage | 6200 g              |
| Châssis              | 1.5U                |

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Comptage de personnes  | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Video Tamper           | Oui |
| Détection de rôdeurs   | Oui |
| ANPR                   | Oui |

### SORTIE DE VIDÉO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Numéro sortie HDMI | 1     |
| Numéro sorties VGA | 1     |
| Résolution HDMI    | 4K    |
| Résolution VGA     | 1080P |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | AC          |
| Tension             | 100V ~ 240V |
| Consommation (w)    | 20W         |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|             |               |
|-------------|---------------|
| Série       | 4K PoE Series |
| Technologie | IP            |

### AUDIO

|               |   |
|---------------|---|
| Entrées audio | 1 |
| Sorties audio | 1 |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Taille maximale du disque dur (unité) | <b>10 TB</b>              |
| Type HDD                              | <b>3,5 SATA"</b>          |
| Raid                                  | <b>0 / 1 / 5 / 6 / 10</b> |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>            |

## VIDÉO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Canaux IP                 | <b>16</b>           |
| Résolution des caméras IP | <b>8 Mégapixels</b> |

