



## Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>8 Mégapixels</b>      |
| BLC                    | <b>Oui</b>               |
| HLC                    | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>               |
| AGC                    | <b>Oui</b>               |
| AWB                    | <b>Oui</b>               |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| images par seconde     | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit       | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>               |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits              | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Compression            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| EIS                    | <b>Oui</b>               |
| Main stream            | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream             | <b>704 × 576</b>         |
| Sub stream 2           | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>               |
| Miroir                 | <b>On / Off</b>          |
| SSA                    | <b>Si</b>                |

### ANALYSE VIDÉO

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion       | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Changement de scène     | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Franchissement de ligne | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Intrusion               | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement  | <b>Oui (4 zones)</b>                                                                        |
| Détection d'audio       | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Video Tamper            | <b>Oui</b>                                                                                  |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S, G et T</b>         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |
| cyber-sécurité                | <b>Oui</b>                         |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>90 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>257 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>36 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>103 m</b> |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>18 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>51 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>9 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>26 m</b>  |

### IMAGE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8'</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Ilumination minimum             | <b>Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>                     |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>10.1W</b> |
| Ampérage            | <b>850mA</b> |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>   |

# technical datasheet

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Classification humain / véhicule | Oui |
|----------------------------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| SMD PLUS | Oui |
|----------|-----|

## VISION NOCTURNE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance vision nocturne | 50 m |
|--------------------------|------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Type de vision nocturne | Dual light (IR+Luz blanca) |
|-------------------------|----------------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| Numéro de LEDS | 2 |
|----------------|---|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
|-----------|----------------------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance lumière blanche | 40 m |
|--------------------------|------|

|            |   |
|------------|---|
| Luz blanca | 2 |
|------------|---|

## OCULAIRE

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Type d'objectif | Zoom optique |
|-----------------|--------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Distance focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
|-----------------|------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.0 |
|---------------------------------|-------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Angle de vision | 108° ~ 34° |
|-----------------|------------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Distance minimum de mise au point | 1500mm |
|-----------------------------------|--------|

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microphone intégré | Oui |
|--------------------|-----|

|              |          |
|--------------|----------|
| Entrée audio | 1 Entrée |
|--------------|----------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Haut-parleur intégré | Oui |
|----------------------|-----|

|              |   |
|--------------|---|
| Sortie audio | 1 |
|--------------|---|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |      |
|-------|------|
| Série | TiOC |
|-------|------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type de caméra | Mini-dôme |
|----------------|-----------|

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |         |
|-------------|---------|
| Mémoire RAM | 1024 MB |
|-------------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Mémoire ROM | 128 MB |
|-------------|--------|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

|          |             |
|----------|-------------|
| Type PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IP67 |
|---------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Anti-vandale | IK10 |
|--------------|------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
|-------------|-----------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 95% |
|------------------|-----|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensions | 105 x 126 (Ø) mm |
|------------|------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Matériel | Métal |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 720 g |
|-----------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Poids avec emballage | 900 g |
|----------------------|-------|

## STOCKAGE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
|---------------|---------------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Système de stockage | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
|---------------------|-----------------------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anomalie de stockage | Oui |
|----------------------|-----|

## TIOC

|        |     |
|--------|-----|
| Sirène | Oui |
|--------|-----|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Lumière | Lumière bleue/ rouge |
|---------|----------------------|

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
|--------|---------------------|

