



## A-FIRE

Capteur thermique de fumée

FD8020R

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Degré de protection           | IP43           |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 93%            |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Dimensions           | 40 x 102 (Ø) mm |
| Matériel             | Plastique ABS   |
| Poids net            | 55 g            |
| Poids avec emballage | 60 h            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Mode d'alimentation | DC        |
| Tension             | 10V ~ 30V |

### DÉTECTION (INCENDIE)

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Sensibilité                 | Selon les normes EN54 - 5: 2000 |
| Zone de protection          | Cercle de 15m de diamètre       |
| Hauteur maximale de montage | 8 m                             |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Type | Capteur thermique de fumée |
|------|----------------------------|

### DÉTECTION

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Technologie de détection | Convenicional termovelocimetrico |
|--------------------------|----------------------------------|

