technical datasheet





VISION NOCTURNE

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

IPC-HFW3841E-AS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉS	SEAU
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui		Firefox
AWB	Oui	Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par seconde	25fps	Déconnexion de réseau	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	Conflits d'adresses IP	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	cyber-sécurité	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	IMAGE	
Système antibrouillard	Oui	Capteur	CMOS ®
Type de codec	CBR / VBR	Résolution capteur	3840 x 2160
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps	Taille du capteur	1/2.8'
Compression	H.265 / H.264	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4K (1 ~ 25fps)	Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W:
Sub stream	704 × 576		0.0007Lux
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Ratio S/N	Plus de 56dB
Marque d'eau	Oui	ALIMENTATION ET CONSOM	MATION
Miroir	On / Off	Mode d´alimentation	DC
SSA	Si	Tension	12V
ANALYSE VIDÉO		Consommation (w)	7.2W
,,	Analytique avec classification	Ampérage	600mA
Detection type	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone	Alimentation PoE	Oui
Changement	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
de scène Franchissement		OCULAIRE	
de ligne	Oui	Type d´objectif	Fixe
Intrusion	Oui	Distance focale	2.8 mm
Détection de mouvement	Oui (4 zones)	Ouverture maximum du dia	phragme F/1.4
Détection d	Oui	Angle de vision	84°
´audio Video Tamper	Oui	Distance minimum de mise	au point 2000mm
SMD PLUS	Oui	AUDIO (CAMÉRAS)	

technical datasheet

Distance vision nocturne	30 m	Microphone intégré
Type de vision nocturne	IR	Entrée audio
Numéro de LEDS	1	Compression audio
IR ON/Off	Automatique / Manuel	·
Starlight	Oui	Sortie audio
DISTANCE DORI		MATÉRIEL ET DIMENSIONS
Détecter	102 m	Dimensions
Observer	40 m	Matériel
Reconnaître	20 m	Poids net
Identifier	10 m	Poids avec emballage
AMRIANCE	10 111	STOCKAGE

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	1024 MB

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Mémoire ROM

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Sortie audio	1

IS

Dimensions	192.7 x 70.5 x 66.4 mm
Matériel	Métal
Poids net	590 g
Poids avec emballage	770 g

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AXES

128 MB

Mouvement 3 Axes

