

# technical datasheet



**HIKVISION®**

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 megapixels et objectif fixe

DS-2CE76H0T-ITMF

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Résolution vidéo   | <b>5 Mégapixels</b>                                    |
| BLC                | <b>Oui</b>   |
| HLC                | <b>Oui</b>   |
| 2D-NR              | <b>Oui</b>   |
| AGC                | <b>Oui</b>   |
| AWB                | <b>Oui</b>   |
| WDR                | <b>DWDR</b>  |
| images par seconde | <b>20fps</b>   |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Mode jour / nuit | <b>Couleur</b>  |
| Miroir           | <b>On / Off</b> |

## IMAGE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>            |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1944</b>       |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>           |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>69 m</b> |
| Observer    | <b>27 m</b> |
| Reconnaitre | <b>14 m</b> |
| Identifier  | <b>7 m</b>  |

## OCULAIRE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type d'objectif | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale | <b>2.8 mm</b> |
| Angle de vision | <b>85°</b>    |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>4.3W</b>  |
| Ampérage            | <b>360mA</b> |

## VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>  |
| EXIR                     | <b>Oui</b>  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>82.6 x 90 x 79.4 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>               |
| Poids net            | <b>290 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>350 g</b>               |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |   |
|----------------|---|
| Série          | <b>PRO</b>                                  |
| Technologie    | <b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b> |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b>                            |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

