

P ▲ R ▲ D O X

Centrale hybride

MG5050+



COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles
Réseau mobile	GPRS / GSM (avec module PCS)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	1200mA
Batterie d'appui	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5
ATZ (Doublé zones)	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

VIA RADIO

Fréquence	433MHz / 868MHz
-----------	------------------------

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
StayD	Oui
Configuration et accès à distance	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 102 mm
Poids net	170 g
Poids avec emballage	220 g

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	4
PGMs maximum	16
Ligne téléphonique	Oui

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	----------------

