



DAHUA

VTO4202FB-P-S2

## CAMÉRA

Résolution	<b>2 Mpx</b>
Capteur	<b>CMOS</b>
Taille du capteur	<b>1/2.5"</b>
Distance focale	<b>1.9mm</b>
Angle de vision horizontal	<b>169°</b>
Angle de vision diagonal	<b>177°</b>
Vision nocturne	<b>Oui</b>
Jour / Nuit	<b>ICR</b>
Compression vidéo	<b>H.265</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>48V</b>
Consommation (w)	<b>12W</b>
Ampérage	<b>1000mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>
Sortie alimentation	<b>1 12V / 100mA</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

RS485	<b>1</b>
Capteur de porte	<b>1</b>
Bouton poussoir de sortie	<b>1</b>
Sortie d'alarme	<b>1</b>

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP</b>
Connexion TCP/IP	<b>10M/100Mbps</b>
ONVIF	<b>Oui</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>2 fils / IP</b>
-------------	--------------------

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP65</b>
Anti-vandale	<b>IK07</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface / Encastrer</b>
Dimensions	<b>100 x 100 x 49.3 mm</b>
Poids net	<b>300 g</b>
Poids avec emballage	<b>450 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

## AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>1</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Audio bidirectionnel	<b>Oui</b>
Compression de l'audio	<b>G.711A/G.711U/PCM</b>

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	<b>Embedded Processeur</b>
Système d'exploitation	<b>Embedded LINUX</b>

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Indicateur led	<b>Si, 3</b>
----------------	--------------

