## technical datasheet





# Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

### IPC-HDW2441TM-S

VIDÉO (CAMÉRAS Résolution		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAI  Connexion IP	
vidéo	4 Mégapixels		1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Oui	Logiciel de gestion	DSS / DMSS
AWB	Oui	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Déconnexion de réseau	Oui
images par	20fps	Conflits d'adresses IP	Oui
seconde Sortie de	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cyber-sécurité	Oui
vidéo	RJ45	cyper-securite	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	IMAGE	
Masque vie	Juggulà / zonos	Capteur	CMOS ®
privée	Jusqu'à 4 zones	Résolution capteur	2688 x 1520
Type de codec	CBR / VBR	Taille du capteur	1/2.9'
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Compression	H.265 / H.264	llumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W:
Main stream 26	588 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	Ratio S/N	0.0008Lux Plus de 56dB
Sub stream	704 × 576		
Marque d'eau	Oui	OCULAIRE	
Anti-	Oui	Type d´objectif	Fixe
scintillement		Distance focale	2.8 mm
ANALYSE VIDÉO		Ouverture maximum du diaphra	igme <b>F/1.6</b>
Detection type	Analytique avec classification	Angle de vision	95°
	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone	Distance minimum de mise au p	point 900mm
Franchissement de ligne	Oui	DISTANCE DORI	
Intrusion	Oui	Détecter	64 m
Détection de	Oui (4 zones)	Observer	25 m
mouvement			13 m
Video Tamper Classification	Oui	Identifier	6 m
humain /	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
véhicule			00.1 v 121.0 (d)
SMD PLUS	Oui	Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
ALIMENTATION F	T CONSOMMATION	Matériel	Métal et plastique

Poids net

460 g

## technical datasheet

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.1W
Ampérage	430mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

#### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	1
ID ON/Off	Automatique / Manuel

#### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

#### STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

#### SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

Poids avec emballage	660 g
----------------------	-------

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 2X41
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

#### **AXES**

Mouvement 3 Axes

