

P ▲ R ▲ D O X

Centrale câblée de 5 zones sur plaque

SP5500+



COMMUNICATION

IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	2000mA
Batterie d'appui	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 90 mm
Poids net	140 g
Poids avec emballage	200 g

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	2
PGMs maximum	16
Ligne téléphonique	Oui

EXTRAS

Calendrier	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD
StayD	Oui

VIA RADIO

Extension via Radio	Oui, avec module RTX3
---------------------	------------------------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Utilisateurs maximum	32

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Cablée
------------------	---------------

