

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWI-D620HA-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.9"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	140 m
Observer (Objectif ouvert)	17 m
Observer (Objectif fermé)	56 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	28 m
Identifier(Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	14 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	11.5W
Ampérage	800mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	102.4° ~ 31.2°
Filtre IR	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
EXIR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	99.9 x 141 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	780 g
Poids avec emballage	950 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

technical datasheet

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	------------

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
AXES	
Mouvement	3 Axes

