

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

HWI-B640HA-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3"

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	61 m
Detecter (objectif fermé)	200 m
Observer (Objectif ouvert)	24 m
Observer (Objectif fermé)	80 m
Reconnaitre (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaitre (Objectif fermé)	40 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	20 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12.9W
Ampérage	900mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	95.8° ~ 29.2°
Filtre IR	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)

technical datasheet

Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
EXIR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244.4 x 105 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	700 g
Poids avec emballage	990 g

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
AXES	
Mouvement	3 Axes

