technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-T240HA

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUE	ES DU RÉSEAU
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de	passe Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	20fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Filtrage d´adresses	Oui Oui
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
privée Type de codec	CBR / VBR	Mode d´alimentation DC	
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Tension	12V
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Consommation (w)	6.5W
4Mpx (1 ~ 2	Ofps) / 1080P / 720P (1 ~	Ampérage	400mA
Main stream	25fps)	Alimentation PoE	Oui
Sub stream 720P / 64	40 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Marque d'eau	Oui	VISION NOCTURNI	
Miroir	On / Off	Distance vision noc	cturne 30 m
IMAGE		Type de vision noct	curne IR
Capteur	CMOS ®	EXIR Oui	
Résolution capteur	2560 x 1440	Longueur d'onde	850 nm
Taille du capteur	1/3'	AMBIANCE	
Vitesse électronique obturateu	1/3 ~ 1/100000s	Température de fo	nctionnement -30 °C ~ 60 °C
Ilumination minimum	0.01Lux	Degré de protection IP67	
Ratio S/N	Más de 52dB	Utilisation Intérieur / Extérieur	
OCULAIRE		Humidité maximui	m 95%
Type d´objectif	Fixe	ANALYSE VIDÉO	
Distance focale	2.8 mm	Détection avancée (classification	
Ouverture maximum du diaph	ragme F/2.0	Detection type personne/véhicule)	
Angle de vision	99°	Video Tamper	Oui
Filtre IR	Oui	Classification humain / véhicule	Oui

technical datasheet

DISTAILE DOM

Détecter	59 m
Observer	23 m
Reconnaître	11 m
Identifier	5 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	95.2 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	290 g
Poids avec emballage	510 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

Détection de	Oui (personnes et véhicules
mouvement 2.0	

AXES

Mouvement 3 Axes

STOCKAGE

Système de stockage FTP

