

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 28 ports avec 24 ports
PoE

VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	192 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	41.7 Mpps
VLAN	Oui, jusqu'à 4K
DHCP	Oui
Distance maximum transmission	100 m
Mémoire Buffer	4.1 Mb
Gérable	Oui, type L2
Configuration web	Oui
Port miroir	Oui, bidirectionnel
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP / MSTP
QoS	Oui, 802.1p
Port Aggregation	LACP / Agrégation statique (max. 14 groupes et 8 ports par groupe)
Enrutamiento estático	Oui, max. 128 règles
SSH	2.0
RADIUS AAA	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	440 x 290 x 44.5 mm
Matériel	Métal
Poids net	3900 g
Poids avec emballage	4700 g
Châssis	1U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	4KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	8K
----------------------	----

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	5000mA
Consommation en repos	18W
Consommation allumé	380W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	400W
Alimentador incluido	Oui

PORTS ETHERNET

Ports POE	24
Port Fibre	4 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	24
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	Non disponible
Nombre de ports Ethernet	28

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

EXTRAS

Port console	Oui (câble inclus)
--------------	--------------------

