

# technical datasheet



Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

**IPC-HFW3841T-ZAS-S2**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>8 Mégapixels</b>      |
| BLC                    | <b>Oui</b>               |
| HLC                    | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>               |
| AGC                    | <b>Oui</b>               |
| AWB                    | <b>Oui</b>               |
| WDR                    | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| images par seconde     | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit       | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>               |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits              | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>  |
| Compression            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| EIS                    | <b>Oui</b>               |
| Main stream            | <b>4K (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream             | <b>704 x 576</b>         |
| Sub stream 2           | <b>1080P (1 ~ 25fps)</b> |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>               |
| Anti-scintillement     | <b>Oui</b>               |
| Miroir                 | <b>On / Off</b>          |
| SSA                    | <b>Si</b>                |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                   | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                          | <b>Oui, type S, G et T</b>         |
| Nombre maximum d 'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion            | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Appareils portables            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau          | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP         | <b>Oui</b>                         |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Detection type                   | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Changement de scène              | <b>Oui</b>  |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>  |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b>  |
| Détection d 'audio               | <b>Oui</b>  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>  |
| SMD 4.0                          | <b>Oui</b>  |

## DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>88 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>290 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>35 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>115 m</b> |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>18 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>58 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>9 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>29 m</b>  |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>10.5W</b>       |
| Ampérage            | <b>880mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>60 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |
| Numéro de LEDS           | <b>4</b>    |

# technical datasheet

|                                   |   |                                  |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| cyber-sécurité                    | Oui   | IR ON/Off                        | Automatique / Manuel                         |
| <b>IMAGE</b>                      |   | Starlight                        | Oui  |
| Capteur                           | <b>CMOS ®</b>                               | <b>AMBIANCE</b>                  |  |
| Résolution capteur                | <b>3840 x 2160</b>                          | Température de fonctionnement    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>                        |
| Taille du capteur                 | <b>1/2.8'</b>                               | Degré de protection              | <b>IP67</b>                                  |
| Vitesse électronique obturateur   | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                      | Utilisation                      | <b>Intérieur / Extérieur</b>                 |
| Ilumination minimum               | <b>Color: 0.007Lux / B/W:<br/>0.0007Lux</b> | Humidité maximum                 | <b>95%</b>                                   |
| Ratio S/N                         | <b>Plus de 56dB</b>                         | <b>AUDIO (CAMÉRAS)</b>           |  |
| <b>OCULAIRE</b>                   |   | Microphone intégré               | Oui  |
| Type d'objectif                   | <b>Zoom optique</b>                         | Entrée audio                     | <b>1 Entrée</b>                              |
| Distance focale                   | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>                     | Compression audio                | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.5</b>                                | Sortie audio                     | <b>1</b>                                     |
| Angle de vision                   | <b>109° ~ 30°</b>                           | <b>STOCKAGE</b>                  |  |
| Distance minimum de mise au point | <b>800mm</b>                                | Carte microSD                    | <b>Jusqu'à 256Gb</b>                         |
| <b>MATÉRIEL ET DIMENSIONS</b>     |   | Système de stockage              | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>           |
| Dimensions                        | <b>244.1 x 90.4 x 90.4 mm</b>               | Anomalie de stockage             | Oui  |
| Matériel                          | <b>Métal</b>                                | <b>AXES</b>                      |  |
| Poids net                         | <b>950 g</b>                                | Mouvement                        | <b>3 Axes</b>                                |
| Poids avec emballage              | <b>1230 g</b>                               | <b>ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)</b> |  |
| <b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>     |   | Alarme                           | <b>1 Entrée / 1 Sortie</b>                   |
| Série                             | <b>Wiz Sense</b>                            |                                  |  |
| Technologie                       | <b>IP</b>                                   |                                  |  |
| Type de caméra                    | <b>Compactes</b>                            |                                  |  |
| <b>SYSTÈME (CAMÉRAS)</b>          |   |                                  |  |
| Mémoire RAM                       | <b>1024 MB</b>                              |                                  |  |
| Mémoire ROM                       | <b>128 MB</b>                               |                                  |  |

