

HIKVISION®

Enregistreur ip pour 16 canaux et 32 mpx de résolution



DS-7616NXI-I2/S

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx
Bande passante d'entrée	160Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Résolutions	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	256Mbps

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Résolution BNC	704 x 576
Signaux vidéo indépendantes	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Matériel	Métal
Poids net	1870 g
Poids avec emballage	2940 g
Châssis	1U

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	2
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	128
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Sortie d'alarme	1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	15W

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

POS	Oui
VCA	Oui
Détection de mouvement	Oui

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Série	Acusense

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

technical datasheet

STUCKAUE

Numéro disques durs admis	4
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	4 canaux de reconnaissance facial de vidéo
Manière étrange	Avertissement de visages non enregistrés dans la base de données
Gestion de bases de données	Jusqu'à 16 bases de données avec 10000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-être ajoutées à chaque image de visage

VIDÉO

Canaux IP	16
Résolution des caméras IP	12 Mégapixels

Nombre de canaux avec analyse	4 canaux / 12 règles IVS pour chaque canal
Type d'identification	Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion

