technical datasheet



HIKVISION®

Caméra double (thermique / réelle) avec optique 3.6 mm

DS-2TD2628-3/QA

,	,
	(CAMÉRAS)
VII) E () I	
VIDEO	

Résolution vidéo	4 Mégapixels
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Zoom digital	4x
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Main stream thermique	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Thermique	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S et G
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d´adresses IP	Oui

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	84°
Distance minimum de mise au point	500mm

ANALYSE VIDÉO

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC/AC
Tension	12V / 24V
Consommation (w)	8.5W
Ampérage	800mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.009Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	t -40 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

CAMERA THERMIQUE

Capteur	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Résolution du capteur	256 x 192
dimension du pixel	12 um
Sensibilité thermique	Inférieur ou égal à 40 mK
Gamme du spectre	8 um ~ 14 um

OBJECTIF THERMIQUE

Type d'optique	Fixe
Distance focale	3.6 mm
Angle	50°
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0

AUDIO (CAMÉRAS)

technical datasheet

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de fumée	Oui
MATÉRIEL ET DIMENSIO	DNS
Dimensions	321.3 x 106.1 x 107 mm
	321.3 X 100.1 X 107 111111
Matériel	Métal
Matériel Poids net	
	Métal
Poids net	Métal 1550 g 2300 g
Poids net Poids avec emballage	Métal 1550 g 2300 g

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

Type de caméra Double (Thermique / Réelle)

DISTANCE EFFECTIVE HUMAINS

Détecter	150 m
Reconnaître	38 m
Idhentifier	19 m

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	blanc

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Sortie audio	1

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
Vidéo	1 sortie BNC
RS485	1 Entrée

DISTANCE EFFECTIVE VEHICULES

Detectar	460 r
Reconocer	112 m
Identificar	56 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR

MESURE DE TEMPÉRATURE

Intervalle de température	-20 °C ~ 150 °C
Précision de température	± 8 °C

