technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HDW2449TM-S-IL

VIDÉO (CAMÉR	RAS)	CARACTÉRISTIQUES D	OU RÉSEAU
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Oui	Logiciel de gestion	DSS / DMSS
AWB	Oui	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Déconnexion de réseau	
images par seconde	20fps	Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	ANALYSE VIDÉO	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Type de codec		Franchissement	Oui
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	de ligne Intrusion	Oui
Compression	H.265 / H.264	Détection de	
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440	mouvement	Oui (4 zones)
Sub stream	(1 fps-25/30 fps) 704 × 576	Video Tamper	Oui
		Classification humain /	Oui
Marque d'eau	Oui	véhicule	
Miroir	On / Off	SMD PLUS	Oui
VISION NOCTU	JRNE	ALIMENTATION ET CO	NSOMMATION
Distance vision nocturne	30 m	Mode d´alimentation	DC
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	Tension	12V
nocturne	Dual light (IR+Luz Dianca)	Consommation (w)	4.4W
Numéro de LEDS	1	Ampérage	370mA
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Alimentation PoE	Oui
Full Color	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Luz blanca	1	•	
Distance		DISTANCE DORI	
lumière blanche	30 m	Détecter	64 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de	Observer	25 m
	détection de personnes)	Reconnaître	13 m
IMAGE		Identifier	6 m

technical datasheet

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaph	ragme F/1.6
Angle de vision	95°
Distance minimum de mise au	point 900mm
AMBIANCE	
Température de fonctionneme	ent -40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM

Mémoire ROM

MATERIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	460 g
Poids avec emballage	670 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

AXES

128 MB

128 MB

Mouvement 3 Axes

