## technical datasheet



Capteur



## Caméra compactes ip avec 8 megapixel et objectif fixe

IPC-HFW2849S-S-IL

Résolution	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo		ONVIF	Ouí, type S, G et T
BLC	Oui	Nombre maximum d	
HLC	Oui	´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Oui	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Déconnexion de réseau	
images par seconde	20fps	Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	ANALYSE VIDÉO	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Type de codec	CBR / VBR	Franchissement	
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	de ligne	Oui 
Compression	H.265 / H.264	Intrusion	Oui
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Sub stream	704 × 576	Détection d	Oui
Marque d'eau	Oui	´audio Video Tamper	Oui
Miroir	On / Off	Classification	
		humain /	Oui
VISION NOCTUR	NE	véhicule	
Distance vision nocturne	30 m	SMD PLUS	Oui
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	ALIMENTATION ET CO	NSOMMATION
nocturne Numéro de		Mode d´alimentation	DC
LEDS	1	Tension	12V
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Consommation (w)	5W
Full Color	Oui		420mA
Luz blanca	1	Alimentation PoE	Oui
Distance Iumière	30 m	Type PoE	PoE 802.3af
blanche Smart Dual	Oui (passe de IR à couleur en cas de	DISTANCE DORI	
Illumination	détection de personnes)	Détecter	85 m
IMAGE		Observer	34 m

CMOS ®

Reconnaître

17 m

## technical datasheet

3840 x 2160	Résolution capteur	
1/2.7	Taille du capteur	
1/3 ~ 1/1000009	Vitesse électronique obturateur	
0.008Lux / B/W 0.0008Lux	Ilumination minimum Color:	
Plus de 56dE	Ratio S/N	
	OCULAIRE	
Fixe	Type d´objectif	
2.8 mm	Distance focale	
F/1.6	Ouverture maximum du diaphragme	
ווו	Angle de vision	
1500mm	Distance minimum de mise au point	
1500mm		
1500mm -40 °C ~ 60 °C	Distance minimum de mise au point  AMBIANCE  Température de fonctionnement	
	AMBIANCE	
-40 °C ~ 60 °C	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection	
-40 °C ~ 60 °C	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection	
-40°C ~ 60°C IP67 rieur / Extérieu	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation	
-40°C ~ 60°C IP67 rieur / Extérieu	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Inté Humidité maximum	
-40°C ~ 60°C IP67 rieur / Extérieu 95%	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Inté Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES	
-40°C ~ 60°C IP67 rieur / Extérieu 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Inté Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie	
-40 °C ~ 60 °C IP67 rieur / Extérieur 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Inté Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série	
-40 °C ~ 60 °C IP67 rieur / Extérieur 95% Wiz Sense	AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Inté Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie Type de caméra	

Identifier	9 m
MATÉRIEL ET DIMENSIO	NS
Dimensions	166.2 x 70 mm
Matériel	Métal
Poids net	470 g
Poids avec emballage	590 g
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
AXES	

3 Axes

