

technical datasheet



Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HDBW2441E-S-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD PLUS	Oui
IMAGE	

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	6 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	3
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	102°
Distance minimum de mise au point	1100mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	81 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal

technical datasheet

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
DISTANCE DORI	
Déetecter	64 m
Observer	25 m
Reconnaitre	13 m
Identifier	6 m
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

Poids net	340 g
Poids avec emballage	490 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
AXES	
Mouvement	3 Axes

