



## Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

**IPC-HDW2241T-ZS**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>2 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>44 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>145 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>18 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>58 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>9 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>29 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>4 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>15 m</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>1920 x 1080</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S et T</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>6 utilisateurs</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
Conflits d'adresses IP	<b>Oui</b>
cyber-sécurité	<b>Oui</b>

### ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui (4 zones)</b>
Détection d'audio	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
SMD PLUS	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>5.7W</b>
Ampérage	<b>480mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Distance focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>

# technical datasheet

Vitesse électronique obturateur **1/3 ~ 1/1000000s**

Illumination minimum **Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux**

Ratio S/N **Plus de 56dB**

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne **40 m**

Type de vision nocturne **IR**

Numéro de LEDS **2**

IR ON/Off **Automatique / Manuel**

Starlight **Oui**

## AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **Wiz Sense**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.5**

Angle de vision **108° ~ 30°**

Distance minimum de mise au point **800mm**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **108.3 x 122 (Ø) mm**

Matériel **Métal**

Poids net **690 g**

Poids avec emballage **860 g**

## STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM **128 MB**

Mémoire ROM **128 MB**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

