



## Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

IPC-HDBW2841E-S

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels                                        |
| BLC                | Oui                                                 |
| HLC                | Oui                                                 |
| 3D-NR              | Oui                                                 |
| AGC                | Oui                                                 |
| AWB                | Oui                                                 |
| WDR                | WDR (120 dB)                                        |
| images par seconde | 20fps                                               |
| Sortie de vidéo    | RJ45                                                |
| Mode jour / nuit   | Couleur                                             |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones                                     |
| Type de codec      | CBR / VBR                                           |
| Taux bits          | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps |
| Compression        | H.265 / H.264                                       |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)                   |
| Sub stream         | 704 x 576                                           |
| Marque d'eau       | Oui                                                 |
| Miroir             | On / Off                                            |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                  |
| Intrusion                        | Oui                                                                                  |
| Détection de mouvement           | Oui (4 zones)                                                                        |
| Détection d'audio                | Oui                                                                                  |
| Video Tamper                     | Oui                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                  |
| SMD PLUS                         | Oui                                                                                  |

### IMAGE

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                         | Oui, type S, G et T         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 20 utilisateurs             |
| Navigateur Web                | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion           | Smart PSS / DSS / DMSS      |
| Appareils portables           | Android / IOS (Apple)       |
| Déconnexion de réseau         | Oui                         |
| Conflits d'adresses IP        | Oui                         |
| cyber-sécurité                | Oui                         |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 5.4W        |
| Ampérage            | 450mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Anti-vandale                  | IK10                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

### VISION NOCTURNE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Distance vision nocturne | 30 m                 |
| Type de vision nocturne  | IR                   |
| Numéro de LEDS           | 3                    |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dimensions | 81 x 110 (Ø) mm |
| Matériel   | Métal           |
| Poids net  | 340 g           |

# technical datasheet

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7"</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/1000000s</b>                 |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.009Lux / B/W: 0.0009Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>                     |

## OCULAIRE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                   | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/2.0</b>  |
| Angle de vision                   | <b>106°</b>   |
| Distance minimum de mise au point | <b>1300mm</b> |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>88 m</b> |
| Observer    | <b>35 m</b> |
| Reconnaître | <b>18 m</b> |
| Identifier  | <b>9 m</b>  |

## STOCKAGE

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Carte microSD        | <b>Jusqu'à 256Gb</b>               |
| Système de stockage  | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalie de stockage | <b>Oui</b>                         |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Mémoire RAM | <b>256 MB</b> |
| Mémoire ROM | <b>128 MB</b> |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Poids avec emballage | <b>490 g</b> |
|----------------------|--------------|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Série          | <b>Serie 2X41</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>         |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b>  |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b>                           |
| Compression audio  | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

