



## AJAX

### Module d'intégration pour détecteurs tiers à fibre

### MULTITRANSMITTER-FIBRA-W

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>238 x 192 x 100 mm</b> |
| Matériel             | <b>Plastique</b>          |
| Poids net            | <b>760 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>1130 g</b>             |
| Couleur              | <b>Blanc</b>              |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>AC</b>          |
| Tension             | <b>100V ~ 240V</b> |
| Batterie d'appui    | <b>Optionnelle</b> |
| Modèle de batteries | <b>12V DC 7Ah</b>  |

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Résistances EOL (fin de ligne)                          | <b>Oui</b>                         |
| Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur | <b>12 ~ 300 sec</b>                |
| Connexion à détecteur                                   | <b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b> |
| Distance de transmission                                | <b>Jusqu'à 2000 m</b>              |

#### SABOTAGE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Antisabotage boîtier | <b>Oui</b> |
| Antisabotage Mur     | <b>Oui</b> |

#### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP40</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>75%</b>            |

#### CERTIFICATION

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Classe                      | <b>3</b>       |
| Norme                       | <b>EN50131</b> |
| Niveau conditions ambiantes | <b>II</b>      |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| Type | <b>Module d'intégration pour détecteurs tiers à fibre</b> |
|------|-----------------------------------------------------------|

#### ZONES

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Nombre maximum de zones | <b>18</b> |
|-------------------------|-----------|

