technical datasheet





Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HAC-HDBW1200RA-Z-A

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE	
Résolution	2 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
vidéo BLC	Oui	Résolution capteur	1920 x 1080
HLC	Oui	Vitesse électronique	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Oui	obturateur	Color: 0.01Lux / B/W:
AGC	Oui	Ilumination minimum	0.001Lux
AWB	Oui	Ratio S/N	Plus de 65dB
		VISION NOCTURNE	
WDR	DWDR	Distance vision nocturne	60 m
images par seconde	25fps	Type de vision nocturne	IR
Sortie de vidéo 1 x BNC commutable	HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS	Numéro de LEDS	3
Mode jour /	Couleur	IR ON/Off A	utomatique / Manuel
nuit Masque vie		Smart IR	Oui
privée	Jusqu'à 8 zonas	AMBIANCE	
Miroir	On / Off	AMBIANCE	70.00 50.00
DISTANCE DORI		Température de fonctionnement	
Detecter (objectif ouvert)	47 m	Degré de protection	IP67
Detecter (objectif fermé)	156 m	Anti-vandale	IK10
Observer (Objectif ouvert)	19 m	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Observer (Objectif fermé)	61 m	Humidité maximum	95%
Reconnaître (Objectif ouvert)	10 m	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
		Dimensions	100 x 126 (Ø) mm
Reconnaître (Objectif fermé)	31 m	Matériel	Métal
Identifier(Objectif ouvert)	5 m	Poids net	630 g
Identifier (Objectif fermé)	16	Poids avec emballage	870 g
OCULAIRE			_
Type d´objectif	Zoom optique	AXES	
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm	Mouvement	3 Axes
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6	AUDIO (CAMÉRAS)	
Angle de vision	28.3° ~ 98.2°	Microphone intégré	Oui
Distance minimum de mise au point	800mm		
ALIMENTATION ET CONSOMMATION			
Mode d´alimentation	DC		
Tension	12V		
Consommation (w)	4.1W		

technical datasheet

Ampérage 340mA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SérieLITETechnologieHD-CVIType de caméraMini-dôme

