

# technical datasheet



**Milesight**

**Caméra ptz ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique**

**MS-C5341-X25PE**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>5 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Zoom digital	<b>16x</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 8 zonas</b>
Système antibrouillard	<b>Oui</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
Anti-scintillement	<b>Oui</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Zoom optique	<b>25x</b>
Distance focale	<b>4.8 mm ~ 120 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.5 ~ F/3.5</b>
Angle de vision	<b>57° ~ 2.8°</b>
Distance minimum de mise au point	<b>100mm ~ 1500mm</b>

## ANALYSE VIDÉO

Detection type	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, detección facial con metadatos</b>
Auto tracking	<b>Oui</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Détection des visages	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Objet abandonné	<b>Oui</b>
Objet perdu	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Détection de rôdeurs	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
Comptage de personnes et d'objets	<b>Oui</b>

## DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>104 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>2122 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>41 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>842 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>21 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>424 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>10 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>212 m</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>24V</b>
Consommation (w)	<b>27W</b>
Ampérage	<b>3000mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE+ 802.3at</b>

# technical datasheet

Autofocus	Oui
Vitesse zoom	6 s
<b>PTZ</b>	
Rang Pan/Tilt	<b>Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip</b>
Vitesse contrôle manuel	<b>Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 160°/s</b>
Vitesse entre presets	<b>Horizontal 250°/s / Vertical 160°/s</b>
Mémoires	300
Mode PTZ	<b>8 Tours entre points établis, 4 rondes</b>
Position après panne électrique	<b>Retour à la position avant panne électrique</b>
Mode d'inactivité	<b>Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position</b>
RS485	1 Entrée
<b>IMAGE</b>	
Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2592 x 1944</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1s to 1/100,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.008 Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 55dB</b>
<b>MATÉRIEL ET DIMENSIONS</b>	
Dimensions	<b>308 x 205 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>4000 g</b>
Poids avec emballage	<b>5620 g</b>
Soporte incluido	<b>Oui</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU</b>	
Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S, G, T et Q</b>
Logiciel de gestion	<b>Milesight CMS</b>
Filtrage d'adresses IP	<b>Oui</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	
Série	<b>AI PTZ Camera Series</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>PTZ</b>
<b>ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)</b>	
Alarme	<b>4 Entrées / 2 Sorties</b>

<b>AMBIANCE</b>	
Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>
<b>AUDIO (CAMÉRAS)</b>	
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
Compression audio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
fréquence d'échantillonnage	<b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>
Taux bits	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>
Sortie audio	<b>1</b>
<b>VISION NOCTURNE</b>	
Distance vision nocturne	<b>200 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Starlight	<b>Oui</b>
<b>STOCKAGE</b>	
Carte microSD	<b>Jusqu'à 256Gb</b>
Système de stockage	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Anomalie de stockage	<b>Oui</b>
ANR (Enregistrement redondant en SD)	<b>Oui</b>
<b>AXES</b>	
Mouvement	<b>3 Axes</b>
<b>MÉTADONNÉES</b>	
Visage	<b>Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque</b>

