technical datasheet



HIKVISION* accesories

Lecteur intérieur avec empreinte / carte mifare 13.56mhz

DS-K1201AMF

IDENTIFICATION

Mode	Empreinte / Carte
Nombre d'empreinte	5000
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	3 cm ~ 10 cm
Temps de reconnaissance d'empreinte	inférieur à 1 s
Type de capteur d'empreinte	Capteur optique
Ratio faux positif (FAR) empreinte	≤ 0.001%
Ratio faux négatif (FRR) empreinte	≤ 0.01%
Authentification multiple	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	1.6W

CARACTÉRISTIQUES

Alerte sonore	Oui
Anti sabotage	Oui
DIP Switch	Oui

COMMUNICATION

Mc	ode de	communicat	ion avec le	e contrôleur	RS485
----	--------	------------	-------------	--------------	-------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	132 x 62 x 44 mm
Poids net	260 g
Poids avec emballage	420 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de contrôle Lecteur

