



Serveur d'analyse à 6 canaux DF06M



DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Personas	Oui
Vehículos	Oui
Entrada/salida de región	Oui
Sabotaje	Oui
Merodeo	Oui
Objeto abandonado/perdido	Oui
Permite combinar reglas	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V ~ 19V
Consommation (w)	130W
Alimentador incluido	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui
Application mobile	Davantis

SORTIES

Audio	1
HDMI	2

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	135 x 115 x 31 mm
Matériel	Plastique
Poids net	600 g

DISTANCE DE DÉTECTION (JOUR/NUIT)

Calculs basés sur	Caméras installées à 4 m de hauteur avec capteur de 1/3"
Optique de 3 mm	32 m (distance aveugle : 2 m)
Optique de 8 mm	67 m (distance aveugle : 8 m)

VIDÉO

ONVIF	Oui
Canales de analítica	6

ENTREES

Audio	1
USB	6 x USB 3.0