

MOVOK



Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-B381-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	290 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	115 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	16
Reconnaître (Objectif fermé)	58 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	29 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Fonctions d'IA	Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
--------------------------	------

Type de vision nocturne	IR
-------------------------	----

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	----------------------

Starlight	Oui
-----------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	224 x 77 x 76 mm
------------	------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	800 g
-----------	-------

Poids avec emballage	950 g
----------------------	-------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	256 MB
-------------	--------

OCULAIRE

Type d 'objectif	Zoom optique
------------------	--------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	109° ~ 30°
-----------------	------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Compactes
----------------	-----------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
-------------------	------------------------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

