



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-D351-ZAS-I-B

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>5 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| images par seconde | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type G</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>6.2W</b>  |
| Ampérage            | <b>520mA</b> |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>61 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>200 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>24 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>79 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>12 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>40 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>6 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>20 m</b>  |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona</b> |
| Fonctions d'IA                   | <b>Comptage de personnes, carte de chaleur, détection faciale</b>                                             |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Détection des visages            | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                                    |
| SMD                              | <b>Oui</b>                                                                                                    |

### IMAGE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>2880 x 1620</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7'</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>                     |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>102 x 122 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>            |
| Poids net            | <b>530 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>660 g</b>            |

# technical datasheet

|                  |     |
|------------------|-----|
| Alimentation PoE | Oui |
|------------------|-----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Type PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Degré de protection | IP67 |
|---------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Anti-vandale | IK10 |
|--------------|------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
|-------------|-----------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 95% |
|------------------|-----|

## VISION NOCTURNE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance vision nocturne | 50 m |
|--------------------------|------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Type de vision nocturne | IR |
|-------------------------|----|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IR ON/Off | Automatique / Manuel |
|-----------|----------------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Starlight | Oui |
|-----------|-----|

## STOCKAGE

|               |               |
|---------------|---------------|
| Carte microSD | Jusqu'à 256Gb |
|---------------|---------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Système de stockage | FTP / Micro SD |
|---------------------|----------------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Anomalie de stockage | Oui |
|----------------------|-----|

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Mémoire RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Mémoire ROM | 256 MB |
|-------------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

## OCULAIRE

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Type d 'objectif | Zoom optique |
|------------------|--------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Distance focale | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
|-----------------|------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6 |
|---------------------------------|-------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Angle de vision | 108° ~ 33° |
|-----------------|------------|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |         |
|-------|---------|
| Série | Serie 3 |
|-------|---------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Type de caméra | Mini-dôme |
|----------------|-----------|

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microphone intégré | Oui |
|--------------------|-----|

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Compression audio | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
|-------------------|------------------------------------|

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

