## technical datasheet



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-D381-ZAS-I

VIDÉO (CAMÉRAS)		DISTANCE DORI	
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Detecter ( objectif ouvert	80 m
BLC	Oui	Detecter (objectif fermé) 290 m	
HLC	Oui	Observer (Objectif ouvert) 32 n	
3D-NR	Oui	Observer (Objectif fermé) 115 n	
AGC	Oui	Reconnaître ( Objectif ouvert) 16	
AWB	Oui	Reconnaître ( Objectif fermé ) 58 m	
WDR	WDR (140 dB)	Identifier( Objectif ouvert ) 8 m	
images par seconde	20fps	Identifier (Objectif fermé) 29 m  ANALYSE VIDÉO	
Sortie de vidéo	RJ45		
Mode jour / nuit	Couleur	ANALYSE VIDEO  Analyse avec classification	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	LIETECTION TVDE	umain/véhicule/véhicule non sé dans le franchissement de
Type de codec	CBR / VBR		ligne/zona
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps	Funciones IA Conte	o de personas, mapa de calor, detección facial
Compression	H.265 / H.264	Franchissement	Oui
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	de ligne	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Intrusion	Oui
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	Détection des visages	Oui
Miroir	On / Off	Classification humain /	Oui
CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU	véhicule	
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	SMD	Oui
ONVIF	Oui, type G	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	Mode d´alimentation	DC
Navigateur Web	Explorer / Chrome /	Tension	12V
	Firefox	Consommation (w)	6.2W
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)	Ampérage	520mA
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	Alimentation PoE	Oui
Déconnexion de réseau	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Conflits d'adresses IP	Oui	VISION NOCTURNE	
IMAGE		Distance vision nocturne	50 m
Capteur	CMOS ®	Type de vision nocturne	IR
Résolution capteur	3840 x 2160	IR ON/Off	Automatique / Manuel
Taille du capteur	1/2.8'	Starlight	Oui
Vitesse électronique	1/3 ~ 1/100000s	OCHI AIDE	

**OCULAIRE** 

obturateur

## technical datasheet

Mouvement

Ilumination minimum	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
AMBIANCE	
Température de fonctionnemen	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	530 g
Poids avec emballage	660 g
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	256 MB

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	109° ~ 30°
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Compression audio G.711A / G.711U /	G.726 / G.726ASF
AXES	

3 Axes

