



# ANVIZ

## Contrôle de présence intérieur avec clavier / carte rfid 125khz

### C2C-PRO

#### ENTRÉES/ SORTIES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| USB 2.0                   | 1 |
| RS485                     | 1 |
| Bouton poussoir de sortie | 1 |
| Relais NO/NC              | 1 |
| Buzzer                    | 1 |

#### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Processeur principal | Linux                    |
| Mémoire              | 512M DDR3 + 2GB Flash    |
| Software             | Anviz CrossChex          |
| Serveur Web          | Oui                      |
| CPU                  | Dual-Core 1GHz Processor |

#### IDENTIFICATION

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Mode                   | Clavier / Carte     |
| Type de badge          | RFID 125KHz         |
| Temps de lecture badge | inférieur à 0.5 Sec |
| Nombres de registres   | 100000              |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions           | 190 x 140 x 32 mm |
| Poids net            | 350 g             |
| Poids avec emballage | 860 g             |

#### COMMUNICATION

|        |     |
|--------|-----|
| TCP/IP | Oui |
| Wi-Fi  | Oui |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Ampérage            | 1000mA      |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

#### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 90%            |

#### CARACTÉRISTIQUES

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Contrôleur intégré | Oui           |
| Indicateur LED     | Oui           |
| Ecran LCD          | Oui, 3,5 TFT" |

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Type de contrôle      | Contrôle de présence |
| Compatible con A-TIME | Non                  |

