



## Portier vidéo 2 fils de surface DS-KV8103Y-IMPE2

### ENTRÉES/ SORTIES

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Entrée d'alarme           | 2              |
| Capteur de porte          | 2              |
| Bouton poussoir de sortie | 2              |
| Entrée de verrouillage    | 2              |
| Sortie d'alarme           | 1 (12V, 500mA) |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 60 °C |
| Degré de protection           | IP65           |
| Utilisation                   | Extérieur      |
| Humidité maximum              | 95%            |

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Processeur             | Embedded MCU Processor |
| Système d'exploitation | Embedded LINUX         |
| RAM                    | 256 MB                 |
| ROM                    | 32 MB                  |

### AUDIO (PORTIER VIDEO)

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Entrée audio           | Micrófono omnidireccional |
| Sortie audio           | Haut-parleurs incorporés  |
| Compression de l'audio | G.711A / G.711U           |

### CAPACITÉ

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Événements                        | 200 |
| Extensiones interiores vinculadas | 1   |

### OUVERTURE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Éléments d'appel | Bouton simple |
|------------------|---------------|

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Installation | Surface           |
| Dimensions   | 169 x 110 x 31 mm |
| Matériel     | Acier Inoxydable  |
| Poids net    | 545 g             |

### CAMÉRA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Résolution                 | 2 Mpx            |
| Angle de vision horizontal | 140°             |
| Vision nocturne            | Oui, jusqu'à 3 m |
| Compression vidéo          | H.264            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Mode d'alimentation | Alimenté par la station intérieure |
| Consommation (w)    | 10W                                |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

|                |       |
|----------------|-------|
| Anti-sabotage  | Oui   |
| Indicateur led | Si, 3 |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|             |        |
|-------------|--------|
| Technologie | 2 fils |
|-------------|--------|

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Protocole du réseau | TCP / IP / SIP 2.0 / RSTP |
|---------------------|---------------------------|

