technical datasheet



XVIV

Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

BULLETCAM-8-W

technical datasheet

VIDÉO (CAMÉRAS)		MATÉRIEL ET DIMEN	ISIONS
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Dimensions	197.5 x 76 x 76 mm
WDR	TWDR	Matériel	Métal
images par seconde	20fps	Poids net	550 g
Sortie de vidéo	RJ45	Poids avec emballage	e 810 g
Mode jour / nuit Autor	matique / Manuel	Couleur	Blanc
Compression	H.265 / H.264	DISTANCE DORI	
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	I	Détecter	80 m
Mode d´alimentation	DC	Observer	32 m
Tension	12V	Reconnaître	16 m
Consommation (w)	15W	Identifier	8 m
Ampérage	1000mA	ANALYSE VIDÉO	
Alimentation PoE	Oui		Détection avancée (classification
Type PoE	PoE+ 802.3at	Detection type	personne/véhicule/animal de compagnie)
VISION NOCTURNE		Détection de	Oui
Distance vision nocturne	35 m	mouvement Classification	
Type de vision nocturne	IR	humain / véhicule /	Oui
Numéro de LEDS	4	mascotte Gestionable por	
	•	destionable poi	Oui
IR ON/Off Autor	matique / Manuel	escenarios	Oui
	matique / Manuel	escenarios CARACTÉRISTIQUES	
AMBIANCE			DU RÉSEAU
AMBIANCE Température de fonctionnement	matique / Manuel -30°C ~ 60°C	CARACTÉRISTIQUES	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M)
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection	-30 °C ~ 60 °C IP65	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection	-30 °C ~ 60 °C	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum c	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection	-30 °C ~ 60 °C IP65	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o 'utilisateurs Protocolo	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS)
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o 'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95%	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o 'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o 'utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o ´utilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS)	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes Oui
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ®	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes Oui
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o rutilisateurs Protocolo INFORMATIONS GÉN Technologie Type de caméra AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré Compression audio	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes Oui G.722
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ®	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes Oui G.722
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d´objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur Résolution capteur	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ®	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS)
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d'objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur Résolution capteur STOCKAGE Carte microSD	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ® 3840 x 2160	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes Oui G.722
AMBIANCE Température de fonctionnement Degré de protection Utilisation Int Humidité maximum OCULAIRE Type d'objectif Distance focale Angle de vision IMAGE Capteur Résolution capteur STOCKAGE Carte microSD	-30 °C ~ 60 °C IP65 térieur / Extérieur 95% Fixe 2.8 mm 110° CMOS ® 3840 x 2160 Jusqu'à 256Gb	CARACTÉRISTIQUES Connexion IP Nombre maximum o	DU RÉSEAU 1 RJ45 (10M / 100M) 200 utilisateurs JetSparrow (video encriptado TLS) NÉRALES IP Compactes Oui G.722