

HIKVISION
accessories



Switch cloud 28 ports avec 24 ports PoE

DS-3E1326P-EI

GESTION À DISTANCE

P2P	Oui
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	400W
Ampérage	6600mA
Consommation en repos	30W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	370W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 45 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

PORTS ETHERNET

Ports POE	24
Ports Uplink	2
Port Fibre	2 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	28
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	440 x 220.8 x 44 mm
Matériel	Métal
Poids net	2650 g
Poids avec emballage	3470 g

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	14.8 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	11.01 Mpps
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	4 Mb

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	16K
----------------------	------------

