HIKVISION accesories

Portier vidéo IP pour montage encastré

DS-KD3003-E6

ENTRÉES/ SORTIES

Wiegand	**1**
Entrée d'alarme	**8**
RS485	**1**
Capteur de porte	**2**
Bouton poussoir de sortie	**2**
Entrée de verrouillage	**2**
Sortie d'alarme	**2**
RJ45	**1 x 10 / 100 / 1000**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**70°**
Angle de vision diagonal	**132°**
Vision nocturne	**Oui, jusqu'à 3 m**
Compression vidéo	**H.264**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Encastrable**
Dimensions	**357.3 x 124.3 x 55.3 mm**
Poids net	**1050 g**
Poids avec emballage	**2200 g**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**
Ecran	**Oui**
Type d'écran	**LCD**
Résolution d'écran	**320 x 480**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**
Lecteur de proximité	**Badges MIFARE**
Mode	**Carte / Mot de passe / Remote**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**10W**
Ampérage	**1000mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 55 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**
RAM	**512 MB**
ROM	**4096 MB**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micrófono omnidireccional**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711A / G.711U**

CAPACITÉ

Badges	**10000**
Caméras IP reliées	**500**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP / RSTP**

technical datasheet