



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1200TLM-IL-A-B

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Distance lumière blanche	20 m
Luz blanca	1
Smart Dual Illumination	Oui

DISTANCE DORI

Détecter	41 m
Observer	17 m
Reconnaître	8 m
Identifier	4 m

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	102°
Distance minimum de mise au point	500mm

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	2.6W
Ampérage	220mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	85.7 x 94 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	300 g
Poids avec emballage	450 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme
Série	LITE

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

Humidité maximum

95%

AXES

Mouvement

3 Axes

