

technical datasheet



Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

IPC-HFW3849T1-ZAS-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR / ABR
Taux bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	40 m

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
AcuPick	Oui
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d 'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
cyber-sécurité	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Oui	Taille du capteur	1/2.8'
DISTANCE DORI		Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Detecter (objectif ouvert)	89 m	Illumination minimum	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Detecter (objectif fermé)	257 m	Ratio S/N	Plus de 56dB
Observer (Objectif ouvert)	36 m	AUDIO (CAMÉRAS)	
Observer (Objectif fermé)	103 m	Microphone intégré	Oui
Reconnaître (Objectif ouvert)	18 m	Entrée audio	1 Entrée
Reconnaître (Objectif fermé)	51 m	Haut-parleur intégré	Oui
Identifier(Objectif ouvert)	9 m	Compression audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Identifier (Objectif fermé)	26 m	Sortie audio	1
OCULAIRE		MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Type d'objectif	Zoom optique	Dimensions	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Matériel	Métal et plastique
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0	Poids net	1050 g
Angle de vision	108° ~ 34°	Poids avec emballage	1340 g
Distance minimum de mise au point	1500mm	STOCKAGE	
AMBIANCE		Carte microSD	Hasta 512Gb
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Degré de protection	IP67	Anomalie de stockage	Oui
Utilisation	Intérieur / Extérieur	TIOC	
Humidité maximum	95%	Sirène	Oui
INFORMATIONS GÉNÉRALES		Lumière	Lumière bleue/ rouge
Série	Active Deterrence	ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Technologie	IP	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
Type de caméra	Compactes		
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	2048 MB		
Mémoire ROM	256 MB		
AXES			
Mouvement	3 Axes		