



Caméra compactes hd-cvi avec
8 megapixels et objectif zoom
optique

HAC-HFW2802TU-Z-A-S2-DIP

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	4x
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Système antibrouillard	Oui
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	113° ~ 47°
Distance minimum de mise au point	1200mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Compactes
Série	LITE

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	83 m
Detecter (objectif fermé)	190 m
Observer (Objectif ouvert)	33 m
Observer (Objectif fermé)	76 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	17 m
Reconnaître (Objectif fermé)	38 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	19 m

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	80 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numéro de LEDS	4
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10.9W
Ampérage	910mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Matériel	Métal
Poids net	820 g
Poids avec emballage	1130 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Interrupteur DIP	Oui
------------------	------------