



## Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

IPC-HDW2841TM-S

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels                                        |
| BLC                | Oui                                                 |
| HLC                | Oui                                                 |
| 3D-NR              | Oui                                                 |
| AGC                | Oui                                                 |
| AWB                | Oui                                                 |
| WDR                | WDR (120 dB)                                        |
| images par seconde | 25fps                                               |
| Sortie de vidéo    | RJ45                                                |
| Mode jour / nuit   | Couleur                                             |
| Masque vie privée  | Jusqu'à 4 zones                                     |
| Type de codec      | CBR / VBR                                           |
| Taux bits          | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps |
| Compression        | H.265 / H.264                                       |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)                   |
| Sub stream         | 704 × 576                                           |
| Marque d'eau       | Oui                                                 |
| Miroir             | On / Off                                            |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                  |
| Intrusion                        | Oui                                                                                  |
| Détection de mouvement           | Oui (4 zones)                                                                        |
| Détection d'audio                | Oui                                                                                  |
| Video Tamper                     | Oui                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                  |
| SMD PLUS                         | Oui                                                                                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                         | Oui, type S, G et T         |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 20 utilisateurs             |
| Navigateur Web                | Explorer / Chrome / Firefox |
| Logiciel de gestion           | Smart PSS / DSS / DMSS      |
| Appareils portables           | Android / IOS (Apple)       |
| Déconnexion de réseau         | Oui                         |
| Conflits d'adresses IP        | Oui                         |
| cyber-sécurité                | Oui                         |

### IMAGE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Capteur                         | CMOS ®                           |
| Résolution capteur              | 3840 x 2160                      |
| Taille du capteur               | 1/2.7"                           |
| Vitesse électronique obturateur | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Illumination minimum            | Color: 0.009Lux / B/W: 0.0009Lux |
| Ratio S/N                       | Plus de 56dB                     |

### OCULAIRE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Type d'objectif                   | Fixe   |
| Distance focale                   | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme   | F/2.0  |
| Angle de vision                   | 106°   |
| Distance minimum de mise au point | 1300mm |

### VISION NOCTURNE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Distance vision nocturne | 30 m                 |
| Type de vision nocturne  | IR                   |
| Numéro de LEDS           | 1                    |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C ~ 55 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |

# technical datasheet

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | DC          |
| Tension             | 12V         |
| Consommation (w)    | 4.5W        |
| Ampérage            | 380mA       |
| Alimentation PoE    | Oui         |
| Type PoE            | PoE 802.3af |

## DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 88 m |
| Observer    | 35 m |
| Reconnaître | 18 m |
| Identifier  | 9 m  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dimensions           | 99.1 x 121.9 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal et plastique  |
| Poids net            | 480 g               |
| Poids avec emballage | 680 g               |

## STOCKAGE

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Carte microSD        | Jusqu'à 256Gb               |
| Système de stockage  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui                         |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Mémoire RAM | 256 MB |
| Mémoire ROM | 128 MB |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 95% |
|------------------|-----|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |            |
|----------------|------------|
| Série          | Serie 2X41 |
| Technologie    | IP         |
| Type de caméra | Mini-dôme  |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Microphone intégré | Oui                           |
| Compression audio  | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|