



Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

SD3C205DB-GNY-A-PV

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Zoom digital	16x
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	H.264: 64Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Méthode de transmission	Unicast / Multicast
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	DSS Pro / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection d'audio	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Detección de parking	Oui
SMD 3.0	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	44 m
Detecter (objectif fermé)	140 m
Observer (Objectif ouvert)	18 m
Observer (Objectif fermé)	55 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	9 m
Reconnaître (Objectif fermé)	28 m
Identifier (Objectif ouvert)	4 m
Identifier (Objectif fermé)	14 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	5x
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F1.6 ~ F3.0
Angle de vision	99.6° ~ 31.5°
Distance minimum de mise au point	1500mm
Autofocus	Oui

PTZ

technical datasheet

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	30 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1s ~ 1/30,000s
Illumination minimum	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	12W
Ampérage	1500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	PTZ

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	236.2 x 142.6 x 140 mm
Poids net	1100 g
Poids avec emballage	1700 g

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	blanc
Intervalle de durée de la sirène	5s ~ 30s

Rang Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 0.1°/s ~ 36°/s / Vertical 0.1°/s ~ 25.8°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 35.7°/s / Vertical 27.1°/s
Mémoires	300
Position après panne électrique	Retour à la position avant panne électrique
Mode d'inactivité	Preset

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	2KV

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	512 MB
Mémoire ROM	128 MB

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	--------

