



Caméra PTZ hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

SD49225DB-HC

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps

Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Oui
Système antibrouillard	Oui

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Verticale -15 ~ 90° avec autoflip
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 200°/s Vertical 120°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s
Mémoires	300
Mode PTZ	8 Tours entre points établis, 5 rondes
Protocole	DH-SD, Pelco-P/D
Flip	180°
Position après panne électrique	Retour à la position avant panne électrique
Mode d'inactivité	Preset / Pattern Scan / Tour
RS485	1 Entrée

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/3s ~ 1/30,000s

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	73 m
Detecter (objectif fermé)	1260 m
Observer (Objectif ouvert)	29 m
Observer (Objectif fermé)	499 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	15 m
Reconnaître (Objectif fermé)	251 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	125 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	25x
Distance focale	4.8 mm ~ 120 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6 ~ F/3.5
Angle de vision	60.6° ~ 3.5°
Distance minimum de mise au point	2000mm
Autofocus	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	100 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	6
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	22W
Ampérage	3000mA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HDCVI Series
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	PTZ

technical datasheet

Illumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Plus de 50dB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	270.4 x 160 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	3000 g
Poids avec emballage	4200 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

ENTREES/SORTIES (CAMERAS)

Alarme	2 Entrées / 1 Sortie
Vidéo	1 sortie BNC

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
--------------	-----------------

