



## Enregistreur ip pour 32 canaux et 16 mpx de résolution

NVR4232-EI

### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 16 Mpx                                                                            |
| Bande passante d'entrée              | 256Mbps                                                                           |
| Compression de vidéo                 | H.265 / H.264                                                                     |
| Mode d'enregistrement                | Général / détection de mouvement / intelligent / alarme                           |
| Compression audio                    | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                     |
| Résolutions                          | 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF |
| Bande passante de sortie             | 256Mbps                                                                           |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro du ports RJ45 | 1                                                             |
| Vitesse RJ45         | 10 / 100 / 1000 Mbps                                          |
| Appareils mobiles    | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF                | Oui                                                           |
| Vision à distance    | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Software             | SmartPSS                                                      |
| App                  | iDMSS / gDMSS                                                 |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 10W    |
| Ampérage            | 4000mA |

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Masque vie privée      | Oui                                             |
| Détection des visages  | Oui, 1 canal, jusqu'à 12 images / sec           |
| SMD PLUS               | Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule) |
| Détection de mouvement | Oui                                             |

### STOCKAGE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numéro disques durs admis | 2 |
|---------------------------|---|

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Installation         | Bureau / Rack       |
| Dimensions           | 375 x 284.3 x 53 mm |
| Matériel             | Métal               |
| Poids net            | 1500 g              |
| Poids avec emballage | 2750 g              |
| Châssis              | 1U                  |

### SORTIE DE VIDÉO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Numéro sortie HDMI | 1     |
| Numéro sorties VGA | 1     |
| Résolution HDMI    | 4K    |
| Résolution VGA     | 1080P |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Entrée d'alarme | 4 |
| USB 2.0         | 2 |
| Sortie d'alarme | 2 |

### REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Caméras simultanées en reproduction | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 |
| Recherche intelligent               | Oui                          |
| Reproduction synchronisé            | 16                           |

### RECONNAISSANCE FACIALE

|                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro des visages                        | 12 visages traités par seconde                                                                                                                                                                                |
| Nombre canaux avec reconnaissance faciale | 1 canal de reconnaissance faciale vidéo                                                                                                                                                                       |
| Gestion de bases de données               | Jusqu'à 10 bases de données avec 20.000 visages au total / Permet désigner nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'information d'identification peut être ajouter à chaque image du visage |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Humidité maximum              | 93%            |

# technical datasheet

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Taille maximale du disque dur (unité) | 16 TB |
|---------------------------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Type HDD | 3,5 SATA" |
|----------|-----------|

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |         |
|-------|---------|
| Série | Série 4 |
|-------|---------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

## AUDIO

|               |   |
|---------------|---|
| Entrées audio | 1 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Sorties audio | 1 |
|---------------|---|

## VIDÉO

|           |    |
|-----------|----|
| Canaux IP | 32 |
|-----------|----|

## MÉTADONNÉES

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Visage | Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque |
|--------|-------------------------------------------------|

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Processeur | Processeur intégré de qualité industrielle |
|------------|--------------------------------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Système d'exploitation | Embedded LINUX |
|------------------------|----------------|

## PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre de canaux avec analyse | 2 canaux / 10 règles IVS pour chaque canal |
|-------------------------------|--------------------------------------------|