

technical datasheet



Milesight

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

MS-C5375-FPD

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti-scintillement	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	60 m
Detecter (objectif fermé)	192 m
Observer (Objectif ouvert)	24 m
Observer (Objectif fermé)	76 m
Reconnaitre (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaitre (Objectif fermé)	38 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	19 m

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2592 x 1944
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Ilumination minimum	0.008 Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	99° ~ 31°
Autofocus	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et Q
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz

technical datasheet

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Degré de protection	IP67
---------------------	-------------

Anti-vandale	IK10
--------------	-------------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	------------------------------

Humidité maximum	90%
------------------	------------

Protección contra rayos	2KV
-------------------------	------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	115 x 130 (Ø) mm
------------	-------------------------

Matériel	Métal
----------	--------------

Poids net	760 g
-----------	--------------

Poids avec emballage	950 g
----------------------	--------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	----------------------

Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
---------------------	--------------------------------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	------------

ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
--------------------------------------	------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	6.5W
------------------	-------------

Alimentation PoE	Oui
------------------	------------

Type PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
-----------	---------------------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI Mini Camera Series
-------	------------------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	------------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
--------------------------	-------------

Type de vision nocturne	IR
-------------------------	-----------

Starlight	Oui
-----------	------------

