

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Caméra compactes ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

**HWI-B180H-4MM**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>8 Mégapixels</b>                                                          |
| BLC                | <b>Oui</b>                                                                   |
| HLC                | <b>Oui</b>                                                                   |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                                                   |
| AGC                | <b>Oui</b>                                                                   |
| AWB                | <b>Oui</b>                                                                   |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                                          |
| images par seconde | <b>12.5fps@4K</b>                                                            |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                                                  |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                                                  |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                                                       |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                                             |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 16Mbps</b>                                                       |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                |
| Main stream        | <b>4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>                              |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                                                   |
| Anti-scintillement | <b>Oui</b>                                                                   |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                                              |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>3840 x 2160</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.8"</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>         |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### OCULAIRE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>  |
| Distance focale                 | <b>4 mm</b>  |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/2.0</b> |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |
| Filtrage d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>6.5W</b>        |
| Ampérage            | <b>550mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISION NOCTURNE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>   |
| Tipo de visión nocturna  | <b>IR</b>     |
| EXIR                     | <b>Oui</b>    |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b> |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Compactes</b> |
| Série          | <b>HiWatch</b>   |

### ANALYSE VIDÉO

# technical datasheet

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de vision      | 86°   |
| Filtre IR            | Oui   |
| <b>DISTANCE DORI</b> |       |
| Détecter             | 107 m |
| Observer             | 42 m  |
| Reconnaître          | 21 m  |
| Identifier           | 11 m  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dimensions           | 184.1 x 69.1 x 66 mm |
| Matériel             | Métal et plastique   |
| Poids net            | 280 g                |
| Poids avec emballage | 430 g                |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion      | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) |
| Détection de mouvement | Oui                                                    |
| Video Tamper           | Oui                                                    |

