



Switch 6 ports avec 4 ports PoE

VK-SWITCH-0604POE-65-LONG

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	2
Distance de transmission	Ports 1 et 2 : 800 m (10Mbps) / Ports 3, 4, 5, 6 : 100 m
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10 / 100
Nombre de ports Ethernet	6

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	100V ~ 240V
Consommation allumé	65W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	65W

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	4KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	1K
----------------------	----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	168 x 93 x 32 mm
Matériel	Métal
Poids net	510 g
Poids avec emballage	770 g

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	1.2 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	0.89 Mpps
Mémoire Buffer	448K

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

