



HIKVISION®

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

DS-2CD1347G2H-LIU

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Longueur d'onde	850 nm
Luz blanca	1
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

IMAGE

Capteur	CMOS®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	96°
Filtre IR	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67

technical datasheet

Ampérage	500mA
----------	--------------

Alimentation PoE	Oui
------------------	------------

Type PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

DISTANCE DORI

Détecter	63 m
----------	-------------

Observer	25 m
----------	-------------

Reconnaître	12 m
-------------	-------------

Identifier	6 m
------------	------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93 x 110 (Ø) mm
------------	------------------------

Matériel	Métal et plastique
----------	---------------------------

Poids net	420 g
-----------	--------------

Poids avec emballage	660 g
----------------------	--------------

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	-----------

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	------------------

Série	ColorVu
-------	----------------

STOCKAGE

Système de stockage	FTP
---------------------	------------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	------------------------------

Humidité maximum	95%
------------------	------------

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
-------------------	--

Détection de mouvement	Oui
------------------------	------------

Video Tamper	Oui
--------------	------------

Classification humain / véhicule	Oui
----------------------------------	------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

