technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T251-ZAS-LI-B

,
CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.006Lux

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	235 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	48 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	24 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

40 m	Distance vision nocturne
Dual light (IR+Luz blanca)	Type de vision nocturne
Automatique / Manuel	IR ON/Off
Oui	Luz blanca
40 m	Distance lumière blanche
Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)	Smart Dual Illumination

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	630 g
Poids avec emballage	780 g
Couleur	Noir

AMBIANCE

Température	de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
1 CITIPCI ataic	ac foliction interfer	30 0 00 0

technical datasheet

Plus de 56d	Ratio S/N
	ANALYSE VIDÉO
Analyse avec classificatio humain/véhicule/véhicule no notorisé dans le franchissement d ligne/zon	Detection type
Ou	Franchissement de ligne
Ot	Intrusion
Oui (4 zone	Détection de mouvement
Ou	Classification humain / véhicule
Ou	SMD
	OCULAIRE
Zoom optiqu	Type d´objectif
2.7 mm ~ 13. mr	Distance focale
m du F/1.	Ouverture maxim diaphragme
99° ~ 28	Angle de vision
	STOCKAGE
Jusqu'à 256G	Carte microSD

Système de stockage

Anomalie de stockage

AUDIO (CAMÉRAS) Microphone intégré

Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

FTP / Micro SD

Oui

Oui

Mouvement 3 Axes

